

浙江树脂地坪漆施工团队

生成日期: 2025-10-24

地坪漆是由德国于1934年发明，主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。温州汇泽丽建筑工程有限公司为您提供水性地坪漆，欢迎您的来电哦！浙江树脂地坪漆施工团队

地坪漆主要作用是用于美化、装饰地面。具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。重防腐地坪漆。其主要功能就是防止酸碱等具有腐蚀性的化学品接触地面，造成地面破损、被腐蚀。涂料品种包括聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。装饰性地坪漆。其主要作用是美化和装饰地面，并具有防渗、防尘、便于清洁、消毒等功能。溶剂型环氧、溶剂型聚氨酯、环氧彩砂等是常见的品种。可以用于公共场所也可用于轻工业厂房地坪。浙江树脂地坪漆施工团队温州汇泽丽建筑工程有限公司为您提供水性地坪漆，有想法的可以来电咨询！

地坪漆在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。影响地坪施工的温度因素。主要基料（1）聚氨脂树脂：它是由异氰酸酯与聚酯、聚醚、环氧树脂，蓖麻油或其加工产品（氧化聚醚物、甘油醇解物）含羟基的热塑性高聚物（如含B-羟乙基的聚丙烯酸酯树脂，含羟基的氯醋共聚树脂）醋酸丁纤维素等配方，制成许多品种的聚氨酯涂料。如TDI或MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料，HDI与含B羟乙基的聚丙烯酸树脂配用，是地坪涂料的基料。

地坪漆还可以分成防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂、煤油厂、卫生材料厂等地面的涂装。弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所、公共场所和某些工厂车间地面涂装。防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。水性地坪漆，就选温州汇泽丽建筑工程有限公司，用户的信赖之选。

地坪漆是可以分散介质分类的，一般来说，为了保证良好的施工性能，可在地坪漆配方体系中加入一定的溶剂，以调节地坪漆的粘度，保证施工性。常见的溶剂或分散介质主要有水及脂肪烃、芳香烃、醇、酯、醚、酮、含氯有机溶剂。国家标准GB/T22374-2008《上海望迪涂装地坪材料》按分散介质对地坪漆分为三类，分别是水性地坪漆、无溶剂地坪漆和溶剂型地坪漆。化工行业标准HG/T 3829-2006《地坪涂料》把地坪漆按厚度、施工方法和施工位置分成三类，分别是地坪涂装底漆、薄型地坪漆和厚型地坪漆。水性地坪漆，就选温州汇泽丽建筑工程有限公司，欢迎客户来电！浙江树脂地坪漆施工团队

温州汇泽丽建筑工程有限公司致力于提供水性地坪漆，有想法的不要错过哦！浙江树脂地坪漆施工团队

地坪漆是亮丽的：环氧地坪从面世以来，一向以平面、光亮作为卖点，各种工艺、各个品种应有尽有，色

泽就更不用说了，不光是五颜六色，而且由於是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又乾净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂繙新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展. 浙江树脂地坪漆施工团队